



SERDEQUIM

SERVICIOS Y DERIVADOS QUÍMICOS

FICHA TÉCNICA

SOLDIEK-SDI

Solvente Dieléctrico Industrial

DESCRIPCIÓN GENERAL

SOLDIEK-SDI, es un producto líquido con propiedades dieléctricas formulado a base de solventes de gran poder penetrante, limpiador y de rápida volatilidad, para ser empleado en el desengrase y limpieza de equipos e instrumentos eléctricos y mecánicos.

PROPIEDADES

SOLDIEK-SDI, provee de excelente limpieza y desengrase en donde se aplica. Remueve grasas, aceites, ceras, tierra y demás elementos que se adhieren a los equipos evitando el paso normal de la corriente eléctrica. Al evaporarse no deja residuos. Reduce el tiempo en las operaciones de mantenimiento preventivo ya que puede usarse cuando los equipos se encuentran en funcionamiento. Verificar que no halla chispas o falsos contactos. No es agresivo con las manos y sus vapores son tolerables al medio ambiente y a los usuarios.

APLICACIONES Y MODO DE EMPLEO

- **SOLDIEK-SDI** se aplica por inmersión, rociado, pulverización o manualmente sobre las partes y piezas a limpiar, sean estos motores eléctricos, circuitos de alta tensión, motores de explosión, maquinaria pesada y aparatos eléctricos en general.
- Se aplica en el mantenimiento preventivo y general de sistemas eléctricos. Para acelerar el secado se puede aplicar aire seco a una presión de 20 psi o menos.
- No aplicar sobre gomas o plásticos transparentes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ASPECTO FÍSICO:	Líquido transparente
COLOR:	Incoloro
OLOR:	A solvente orgánico
DENSIDAD (gr/ml):	1.03 +/- 0.02
SOLUBILIDAD:	Soluble en solventes. No es miscible en agua.
PUNTO DE INFLAMACIÓN:	No tiene, no inflamable.

PRECAUCIONES

- Tómese las precauciones para un producto solvente de baja toxicidad, en su manejo.
- En su trabajo, usar guantes y máscaras.
- Almacenar el producto, preferiblemente en lugares frescos y ventilados.
- En caso de ingerido, accidentalmente, provocar el vómito y luego acudir al médico.
- Disponga de los desechos, de acuerdo a las normas y regulaciones de planta, locales regionales y nacionales.

PRESENTACIÓN

Envases por 05, 08 y 55 galones.

SERVICIOS Y DERIVADOS QUÍMICOS S.A.C., Jr. Jorge Chávez N° 160 - Comas,
Tel: (01) 558-3000, 692-6739, ENTEL: 947286802, RPC: 991239136,
RPM: # 949486406, E-MAIL: ventas@serdequim.com

S
O
L
D
I
E
K
-
S
D
I